by Onduline
ONDUTISS
строительные мембраны, плёнки и ленты

Пароизоляция (В)
ONDUTISS PRO Frame House

Функции пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Области применения пароизоляционной плёнки:
• каркасные стены,
• утеплённые крыши и мансарды,
• утеплённые чердачные или цокольные перекрытия.

Технические характеристики	Намотка 96 м²
Цена за рулон*	5000 - 5800 руб.
Цена за метр квадратный*	52 - 61 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	135 ± 5%
Толщина, мкр	150
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 95 / 75
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не более 9
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 78
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 56
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928, метод В	≥ 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80
Печать на полотне	Нет
Площадь, м², ГОСТ 2678	96
Ширина, м, ГОСТ 2678	3.2
Длина, м	30
Вес рулона, кг	14.15
Срок службы, лет	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Срок службы 50 лет | Контроль качества | Первичное сырьё | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -60° - +80°